



ETUYEUSE

ET 302-303-304

- Etuyeuse intermittente horizontale réalisant la mise en volume, le remplissage et la fermeture par collage de l'étui.
- Chassis inox
- Servo-moteur sur chaque sous-ensemble
- Alimentation automatique
- Magasin de stockage des découpes à plat d'une autonomie de 20 mn.
Approvisionnement par convoyeur.
- Dépilage par margeur intermittent
- Collage par générateur de colle hot melt
- Possibilité d'intégration d'une solution de marquage (jet d'encre)
- Armoire électrique inox intégrée
- Contrôle / Commande par automate programmable
- Pupitre opérateur : écran tactile

Alimentation électrique :

6 kW – 400 V (3ph + N)- 50 Hz
(autre alimentation sur demande)

Alimentation pneumatique : 6 bars.

Dimensions : 4760 x 1635 x 1800 mm

Format des étuis :

ET 302 : pas 254

- Longueur : 40 à 210 mm
- Hauteur : 30 à 80 mm
- Profondeur : 100 à 360 mm

ET 303 : pas 304,8

- Longueur : 40 à 280 mm
- Hauteur : 30 à 80 mm
- Profondeur : 100 à 360 mm

ET 304 : pas 406,4

- Longueur : 40 à 320 mm
- Hauteur : 30 à 80 mm
- Profondeur : 100 à 360 mm

Machine multi-format : changement de formats par sélection sur pupitre opérateur et par volants avec indicateur numérique de position.

Cadence :

De 5 à 50 étuis/mn

Formats standards d'étuis :

- Longueur : 110 - 320 mm (380 en option)
- Largeur : 40 - 210 mm (320 en option)
- Hauteur : 30 - 80 mm (110 mm en option)



Z.A. de Troyalac'h - CP 19 - 29563 QUIMPER cedex 9 - FRANCE
Tél. +33 (0)2 98 94 69 99 - Fax : +33 (0)2 98 94 67 59
www.emballage-technologies.com



END LOAD CARTONER

ET 302-303-304

- Automatic horizontal end load cartoner with an step-by-step motion
- Erection, introduction of products and closing of the carton done by the machine
- Stainless steel frame
- Servo driven
- Automatic infeed
- Carton magazine. Time between feeding about 20 mn
- Automatic carton feeder with step-by-step motion
- Gluing by hot melt adhesive
- Integration of marking device in option (Inkjet,..)
- Integrated electrical cabinet

Touchscreen operators interface

Power supply :

- 6 kW – 400 V (3ph + N)- 50 Hz
- (other supply voltage on request)

Air supply : 6 bars.

Dimensions : 5210 x 1730 x 1700 mm


Multisize machine : quick change done by handwheel with position information & touchscreen interface

Production rate :

- Up to 50 carton per minute

End load carton dimensions :

- Length : 110 - 380 mm (380 in option)
- Width : 40 - 210 mm (320 in option)
- Height : 30 - 80 mm (110 mm in option)



Z.A. de Troyalac'h - CP 19 - 29563 QUIMPER cedex 9 - FRANCE
Tél. +33 (0)2 98 94 69 99 - Fax : +33 (0)2 98 94 67 59
www.emballage-technologies.com